SCHEDA TECNICA

RENOCLEAN FXM 4005

Detergente modulare, esente fungicidi e biocidi, per la pulizia dei circuiti e delle vasche delle macchine utensili che impiegano fluidi acquosi

Descrizione

RENOCLEAN FXM 4005 è un lavante privo di biocidi e fungicidi, specifico per la pulizia di sistemi centralizzati o macchine singole operanti con soluzioni acquose, emulsionabili o sintetiche per la lavorazione dei metalli.

Il **RENOCLEAN FXM 4005** può essere impiegato se richiesto in combinazione con biocidi e/o fungicidi.

Il **RENOCLEAN FXM 4005** non genera significativi cambiamenti di pH e tendenza schiumogena quando è addittivato all'emulsione in servizio pertanto l'emulsione può continuare a lavorare.

Depositi, fanghi, residui oleosi presenti nelle vasche e nelle tubazioni, vengono rimossi ed emulgati. La pulizia completa viene garantita solo se il prodotto viene fatto circolare attraverso tutte le parti della macchina.

Per sistemi molto sporchi si suggerisce di incrementare il tempo di trattamento di ulteriori 24 ore.
Eventuale sporco costituito da materiale solido quale trucioli e polverino metallico, è da rimuovere successivamente per azione meccanica risciacquando successivamente il sistema con acqua.

Il **RENOCLEAN FXM 4005** è compatibile con la quasi totalità dei prodotti solubili della gamma ECOCOOL , RATAK e RENOFORM.

La pulizia con **RENOCLEAN FXM 4005** è necessaria e vantaggiosa a causa dei molteplici fattori che possono nuocere al lubrorefrigerante quali la separazione di olio, trucioli e fanghiglia, depositi di sporcizia, alterazione dell'emulsione dovuta a microorganismi, occlusioni delle tubazioni e corrosione. L'utilizzo preventivo del **RENOCLEAN FXM 4005** all'atto della sostituzione delle emulsioni costituisce un efficiente strumento per il miglioramento della gestione della nuova emulsione.

Applicazione

Addizionare direttamente alla soluzione in esercizio secondo le indicazioni seguenti:

	tipico	Intervallo
Concentrazione	1,5%	1-2%
Durata	8-12 h	8-24 h

Vantaggi

- Sistema modulare di pulizia dei sistemi con emulsioni esauste privo di biocidi e fungicidi
- E' possibile trattare le soluzioni esauste utilizzando in aggiunta i biocidi consentiti
- Mantiene pulita la macchina e gli utensili non compromettendo le lavorazioni in essere
- Compatibile con i maggiori prodotti emulsionabili e con i metalli comunemente lavorati
- Eccellenti prestazioni e buona economia di esercizio
- Non contiene sostanze SVHC

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto negli imballi originali chiusi in magazzino coperto ed adeguatamente aerato a temperature comprese tra i +10 e i +40°C.
Il prodotto se correttamente conservato mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non inferiore all'anno.
Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

Fuchs Lubrificanti S.p.A.
Via Riva, 16
14021 Buttigliera D'Asti (AT)
Italia

Tel: 011.99.22.811
Fax: 011.99.22.857
e-mail: dacindustria@fuchslubrificanti.it

RENOCLEAN FXM 4005

Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	-	*Limpido*	*LF*
Densità a 20 °C	*Kg/l*	*1,005*	*ASTM D 1298*
pH (2% acqua distillata)	-	*10,0*	*LF*

LF: Laboratorio FUCHS - Lievi variazioni di colore non sono da attribuirsi ad una diversa qualità del prodotto

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica; nessuna garanzia è espressa o sottintesa riguardo l'accuratezza di questi dati o i risultati che si ottengono dal loro uso. Questi possono subire variazioni senza preavviso. Il venditore non sarà responsabile di eventuali guasti, danni o inconvenienti risultanti dall'uso improprio del prodotto nei processi industriali dell'acquirente o in combinazione con altre sostanze

Fuchs Lubrificanti S.p.A.
Via Riva, 16
14021 Buttigliera D'Asti (AT)
Italia

Tel: 011.99.22.811
Fax: 011.99.22.857
e-mail: dacindustria@fuchslubrificanti.it