

RATAK T

Olio attivo per operazioni gravose di maschiatura

Descrizione

Il RATAK T è un prodotto a base di oli minerali paraffinici altamente raffinati, agenti untuosanti, additivi EP. Il prodotto, esente da PCB/PCT e da componenti riconosciuti cancerogeni, mutageni o teratogeni, non è classificato pericoloso ai sensi delle normative igienico/sanitarie.

Applicazioni


Il RATAK T è specifico per operazioni lente di maschiatura e filettatura di acciai notevolmente legati e acciai inox.
Trova inoltre impiego quale additivo EP per oli da taglio o da stampaggio/estrusione.
Compatibile con prodotti a base minerale, risulta di norma rabboccabile in sistemi singoli o centralizzati.

Vantaggi

- Eccellente potere antisaldante a garanzia di una elevata qualità superficiale e della massima durata degli utensili.
- Buona protezione antiruggine nei confronti dei pezzi lavorati e della componentistica della macchina.
- Buona compatibilità cutanea che limita l'insorgere di irritazioni e dermatiti.
- Valide caratteristiche organoelettriche che limitano il diffondersi di odori sgradevoli e fastidiosi.

Modalità di stoccaggio e smaltimento

Conservare il prodotto, in imballi originali chiusi, in magazzino coperto ed adeguatamente areato a temperature comprese tra +5 e +40°C. Il prodotto, se correttamente conservato, mantiene le sue caratteristiche inalterate per un periodo non inferiore a sei mesi. Disporre del prodotto esausto secondo le normative in vigore



Scheda Tecnica



Caratteristiche Medie Indicative

Proprietà	U. M.	Valore	Metodo
Aspetto	---	Limpido	Visivo
Colore	---	8	ASTM D 1500
Densità a 15°C	Kg/l	1000	ASTM D 1298
Viscosità a 40°C	mm ² /s	320	ASTM D 445
Punto di infiammabilità (COC)	°C	250	ASTM D 92

L.F. = Laboratorio Fuchs

B.E / 12.02 Page 2 / 2

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica non costituiscono specifica. Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: dacindustria@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it